



New Holland T5.95 DCPS SS 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 68000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	68000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	932	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/3400 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	73
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	73	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	407/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49.3
Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,2...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	2000	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	40/40
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	2/18	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(AvB)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1957/2125	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	64
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	15	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	41
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	12,4R36	eturenkaat	11.2R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	115	Suurin korkeus vakio- renkain (cm)	254	Akseliväli (cm)	
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	690	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3600	Taka-akselipaino (kg)	2200
Etua-akselipaino (kg)	1400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	74

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmainstuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

1:ssä
hydrauliikkaventtiilissä
sähköinen jakoventtiili