



New Holland T5.95 DCPS 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 64200

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 64200 |
|--|-------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 879 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/3400 TI | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 73 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 73 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 407/1300 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW) | 57 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,8...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 2/18 | S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | A,B(E)Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1938/1926 | Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 65(80) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l) | 21,5 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(5) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 54,2 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioirengastus | 16.9R38 | eturenkaat | 13.9R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 150 | Suurin korkeus vakioirenkain (cm) | 269 | Akseliväli (cm) | 235 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 810 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4150 | Taka-akselipaino (kg) | 2500 |
| Etuakselipaino (kg) | 1650 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 74 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | 1:ssä hydrauliikkaventtiilissä sähköinen jakoventtiili |
|--|---|-------------|--|