



New Holland T5.95 DCPS 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 68300

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 68300 |
|--|-------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 936 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/3400 TI | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 73 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 73 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2300 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 407/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 52 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,5...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 2000 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 2/18 | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(AvB) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1957/2125 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 15 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 41 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 16.9R34 | eturenkaat | 13.6R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 160 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 259 | Akseliväli (cm) | 226 |
| (cm) | 780 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 3800 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2300 |

| | | | | | |
|---|------|---|----|--|----|
| Taka- akseli- paino (kg) | 1500 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 74 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | 0 |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | 0 | Lisätiedot: | | | |