



## New Holland T5.95 PS 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 67600

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	67600
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	940	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/3400 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	73
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	73	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2300
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm)	407/1300
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/12
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E)(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1938/1926	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	21,5	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(5)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	54,2
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R38	eturenkaat	13.9R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	269	Akseliväli (cm)	235
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	810	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovaruste (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4150	Taka-akselipaino (kg)	2500
Etuakselipaino (kg)	1650	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	74

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:	1:ssä hydrauliikkaventtiilissä sähköinen jakoventtiili
--	---	-------------	--