



## New Holland T5050 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 47100

Malli	New Holland	Merkki	ITA	Valmistus- maa (€)	47100
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	663	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4485 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	71
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	404/1300
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	37	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	56	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,3...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	20/12	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	-	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	ei	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,(B,E)(Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2199
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	60(80)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	15	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3S(5)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	44,5(50,6)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	13.6R24	(l)	127	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	259
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	231	Akseliväli (cm)	740	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3980
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2410	Taka-akselipaino (kg)	1570	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	75	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	-	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	---	--	---	---	---

**Lisätiedot:**