



New Holland T5060 DC EDC 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 57600

| Malli | New Holland | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 57600 |
|---|----------------|---|------------|--|------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 738 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4485 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 78 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 425/1300 | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 31 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 52 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,8...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 2/18 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,(Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2199/1715/2381 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 60(80) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 15 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(5) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 44,5(50,6) | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R34 | eturenkaat | 14.9R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 127 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 262 | Akseliväli (cm) | 231 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 740 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4030 | Taka-akselipaino (kg) | 2450 | Etuakselipaino (kg) | 1580 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 75 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-