



## New Holland T6.140 ECDL 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 92200

| Merkki   | New Holland       | Valmistusmaa  | GB             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2013 sis.alv 24 % (€)                                 | 92200              |
|--|-------------------|---|----------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1036              | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/4485 TI 4V   | Päästönormi EU Stage  | 3B                 |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | SCR               | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                               | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 81                 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 89                | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 96(105)        | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2200               |
| Tehonormi  | ISO 14396         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 498/1500(590/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14396         | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)                              | 59                 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 2,2(0,2)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | (1950)         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 16(17)/16          |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 4/82(5/107)       | S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin                                      | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on                 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)   | A,B,E(Av)         | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1969/1546/1893 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 113                |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)   | 38                | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(7)          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 78.6               |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen  | E                 | Vakioengastus   | 18.4R38        | eturenkaat  | 14.9R28            |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 175+AB37          | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 294            | Akseliväli (cm)   | 241                |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 808(726)          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 5250           | Taka-akselipaino (kg)   | 3390               |
| Etuaakselipaino (kg)   | 1860              | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 270            | Suurin melutaso (dB(A))   | 72                 |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

|  |     |             |   |
|--|-----|-------------|---|
| Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |
|--|-----|-------------|---|