



## New Holland T6.140 ECDL 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 93300

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	93300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1048	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4485 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	81
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	89	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	96(105)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	498/1500(590/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2(0,2)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(7)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	18.4R38	Vakioengastus eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	175+AB37	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	241
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	808(726)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5600	Taka-akselipaino (kg)	3615

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	1985	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	270	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	72
<b>Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b>	M
<b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			