



New Holland T6.140 ECDL 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 93300

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 93300 |
|--|-------------------|---|----------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1048 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4485 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 81 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 89 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | 96(105) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 498/1500(590/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 63 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,2(0,2)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1950) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16(17)/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/82(5/107) | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1969/1546/1893 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 38 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(7) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 78.6 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 18.4R38 | Vakioengastus eturenkaat | 14.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 175+AB37 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 294 | Akseliväli (cm) | 241 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 808(726) | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5600 | Taka-akselipaino (kg) | 3615 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 1985 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 270 | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |
| Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |