



New Holland T6.140 ECDL 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94300

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	94300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1084	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/4485 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	81
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	89	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	96(105)	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	498/1500(590/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2(0,2)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(7)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	175+AB37	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	241
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	808(726)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5600	Taka-akselipaino (kg)	3615

Etuakselipaino (kg)	1985	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	450	Suurin melutaso (dB(A))	72
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitu M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			