



New Holland T6.160 EC 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 90500

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	90500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	862	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4485 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	96
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	105	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	110(120)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	590/1500(676/1500)
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2(0,2)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,B(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1893	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(7)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioirengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	175+AB37	Suurin korkeus vakioirenkain (cm)	287	Akseliväli (cm)	241
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	808(726)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5250	Taka-akselipaino (kg)	3390
Etuakselipaino (kg)	1860	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-
--	-----	-------------	---