



New Holland T6.165 ACDL 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 117500

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	117500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1088	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4485 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	100
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	108	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	115(125)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	605/1500(700/1500)
Vääntöarvon mittaussnormi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	54
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliilijä (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(7ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	230+AB40	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	264
(cm)	920	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5800	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3750

Taka- akseli- paino (kg)	2050	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			