



## New Holland T6.165 ECDL 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 98800

| Merkki                                                                                                                                   | New Holland       | Valmistusmaa                                                                                            | GB             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2014 (sis.alv 24%) (€)                                         | 98800              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)                                                                         | 978               | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välilijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi                        | 6/6728 TI 4V   | Päästönormi EU Stage                                                                         | 3B                 |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR               | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus                                | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)                                                               | 92                 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                                                                             | 101               | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                    | 111(121)       | Nimelliskierros-luku (r/min)                                                                 | 2200               |
| Tehonormi                                                                                                                                | ISO 14396         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                          |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 566/1500(682/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi                                                                                                              | ISO 14396         | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen                                   | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)                                              | 53                 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                                                          | 2,2(0,2)...40(50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | (1950)         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)                                          | 16(17)/16          |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)                                                                              | 4/82(5/107)       | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)                        | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                            | on                 |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)                                     | A,B,E(Av)         | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                            | 1969/1546/1893 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                          | 113                |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)                                         | 38                | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4S(7)          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                                  | 78.6               |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen                                                                                        | E                 | Vakiojenkaat takana                                                                                     | 18.4R38        | Vakiojenkaat edessä                                                                          | 14.9R28            |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)                                                                             | 227+AB37          | Suurin korkeus vakiojenkain (m)                                                                         | 294            | Akseliväli (m)                                                                               | 266                |

|                                                                                |          |                                                                                                |      |                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (m)                               | 871(791) | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg) | 5330 | Taka-akselipaino (kg)                                                                                  | 3440 |
| Etuakselipaino (kg)                                                            | 1890     | Vakiovarusteena<br>irrotettavia lisäpainoja (kg)                                               | 270  | Suurin melutaso (dB(A))                                                                                | 72   |
| Ilmastointilaitte:<br>A=automaattinen,<br>(lisävaruste)                        | on(A)    | Ilmaistuin:<br>A=aktiivijousitus,<br>(lisävaruste)                                             | on   | Ohjaamojousitus:<br>M=mekaaninen,<br>H=hydraulinen,<br>P=pneumaattinen,<br>S=säädettävä, (lisävaruste) | M    |
| Etujousitus: H=hydraulinen,<br>P=pneumaattinen,<br>S=säädettävä, (lisävaruste) | (H)      | Lisätiedot:                                                                                    |      |                                                                                                        |      |