



## New Holland T6.165 ECDL 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 105300

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	105300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	975	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4485 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	100
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	108	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	115(125)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	605/1500(700/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53.7
Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,2(0,2)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/1893	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	38	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(7ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakio- rengas	18.4R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	230+AB40	Suurin korkeus vakio- renkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	264
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	920	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisä- painoja) (kg)	5800	Taka- akselipaino (kg)	3750

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2050	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmainstuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			