



New Holland T6.180 ECDL 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 146400

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 146400 |
|---|-------------------|---|----------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1241 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 108 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 118 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 123(130) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 650/1500(740/1500) |
| Vääntöarvon mittaussnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | M | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 56 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,2(0,2)...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1950) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16(17)/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 4/82(5/107) | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(Av, Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1969/1546/1893 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(5S+2ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 78.6 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioirengastus | 20.8R38 | eturenkaat | 16.9R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 230+AB40 | Suurin korkeus vakioirengas (cm) | 302 | Akseliväli (cm) | 264 |
| Kääntö- | 920 | Paino ajokunnossa | 6600 | Taka-akselipaino | 4260 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|----|
| Etuakselipaino | 2340 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 69 |
| Ilmastointilaite | on(A) | Ilmaistuin | on(A) | Ohjaamojousitus | M |
| Etujousitus | (H) | Lisätiedot: | 1:ssä hydrauliikkaventtiilissä sähköinen jakoventtiili | | |