



New Holland T6050 Elite EC DL 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 87100

merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	87100
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	862	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	92
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	101	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	111(119)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	594/1400(608/1600)
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentin nousu (%)	49	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,3...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(1950)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1969/1546/2120
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l)	18	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(6)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38
eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	220	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	287
Akseliväli (cm)	266	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	871(791)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5330
Taka-akselipaino (kg)	3440	Etuakselipaino (kg)	1890	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	270

Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-