



## New Holland T6050 RC 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 79100

| Malli   | New Holland            | Valmistusmaa  | GB          | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2008 sis.alv 22 % (€)  | 79100       |
|---|------------------------|---|-------------|--|-------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 860                    | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6728TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR          |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 92                     | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 100         | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | 110(117)    |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200                   | Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     | -           |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)<br>(Nm)   | 593/1400<br>(620/1600) | Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396   | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 49          |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori   | V                      | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 67          | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                     | 1,8..40(50) |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | (1660)                 | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | 31/12       | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | 6/151       |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS                     | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | on          | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,(Av)  |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 1970/1547/2120         | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 113         | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 18          |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 4S(8ES)                | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 82.6        | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E           |
| Vakioengastus   | 520/70R38              | eturenkaat  | 420/70R28   | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 300         |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 298                    | Akseliväli (cm)   | 274         | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 1090(990)   |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 6150                   | Taka-akselipaino (kg)   | 3790        | Etuakselipaino (kg)  | 2360        |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | 450                    | Suurin melutaso (dB(A))   | 71          | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on(A)       |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-