



New Holland T6060 Elite EC DL 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 81800

Malli	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	81800
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	843	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4485 T1 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	97	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	105	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	104(111)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	594/1400(608/1600)	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	41
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	54	Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,3..40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1950)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16(17)/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/82(5/107)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,(Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1969/1546/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	18
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(6)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	177
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	241	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	808(726)
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5250	Taka-akselipaino (kg)	3390	Etuakselipaino (kg)	1860
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	270	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-