



New Holland T6070 RC 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 83200

| Malli | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 83200 |
|---|------------------------|---|-------------|--|-------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 800 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 104 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 112 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 117(124) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 643/1400 (678/1600) | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 42 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 60 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,3..40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (1660) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 31/12 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/151 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,Av |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1970/1547/2120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 18 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(8ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 82.6 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 300 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 302 | Akseliväli (cm) | 274 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1090(990) |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6250 | Taka-akselipaino (kg) | 3850 | Etuakselipaino (kg) | 2400 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 450 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-