



## New Holland T6070 RC 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 84900

Malli	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	84900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	816	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	104	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	112	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	123(131)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	643/1400 (678/1600)	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	42
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	60	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3..40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	31/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/151
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E (Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1970/1547/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	18
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S (7S,3ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R38	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	300
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	274	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1090(990)
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6250	Taka-akselipaino (kg)	3850	Etuakselipaino (kg)	2400
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-