



## New Holland T6070 RC 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 86500

Malli	New Holland	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	86500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	832	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6728 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	104
Teho nimelliskierroksilla (kW)	112	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	123(131)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	643/1400 (678/1600)
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	42	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	60	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,3..40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(1660)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	31/12	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	6/151	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,E (Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1970/1547/2120
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	113	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	18	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	4S (7S,3ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	82.6	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	20.8R38
Vakioengastus	16.9R38	(l)	300	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	302
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274	Akseliväli (cm)	1090(990)	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6250
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3850	Taka-akselipaino (kg)	2400	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(M)	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	-----	--	-----	---	---

**Lisätiedot:**