



## New Holland T6080 RC 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91800

Malli	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	91800
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	805	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	114	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	122	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	123(131)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	690/1400 (690/1400)	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	39
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	55	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3..40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	31/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/151
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Av
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1970/1547/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	18
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R38	eturenkaat	540/65R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	300
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	274	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1090(990)
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6300	Taka-akselipaino (kg)	3880	Etuakselipaino (kg)	2420
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	450	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-