



## New Holland T7.165 S RC 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 115000

<b>Merkki</b>	New Holland	<b>Valmistusmaa</b>	GB	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)</b>	115000
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	935	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6728 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka</b>	SCR+VGT	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	118
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	123	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	700/1500
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	56.9
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2,2(0,3)...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	(1660)	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	18(19,28)/6(12)
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	6/151	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B,E(Av)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1970/1547/2120	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	113
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	33	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4S(+3ES)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	82.6
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	20.8R38	<b>eturenkaat</b>	16.9R38
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	270+AB48	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	302	<b>Akseliväli (cm)</b>	274
<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1026(990)	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	7000	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4150
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2850	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on(A)

Ilmainstui A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: