



## New Holland T7.185 AC 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119900

| merkki  | New Holland | Valmistusmaa  | GB            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)   | 119900             |
|---|-------------|---|---------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1016        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                | 6/6728 TI 4V  | Päästönormi EU Stage  | 3B                 |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR            | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 104                |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 118         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | 130(140)      | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2200               |
| Tehonormi   | ISO 14396   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |               | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)                   | 679/1400(810/1600) |
| Vääntöarvon mittausnormi<br>Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396   | Nimellisteholta laskettu vääntömomentin nousu (%)   | 50            | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen  | V                  |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)   | 53          | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,03...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | 1550               |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)   | Portaaton   | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | Portaaton     | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS                 |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)   | -           | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(Av)     | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1970/1547/2120     |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)  | 125         | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 18            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(7ES)           |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 82.6        | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             | Vakioengastus   | 20.8R38            |
| eturenkaat  | 16.9R38     | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 270           | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 302                |
| Akseliväli (cm)   | 274         | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1090(990)     | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 6250               |
| Taka-akselipaino (kg)   | 3850        | Etuakselipaino (kg)   | 2400          | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 450                |

| Suurin melutaso (dB(A))   | 70 | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)                        | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br>(lisävaruste) | on(A) |
|---|----|--|-------|---|-------|
| Ohjaamo- jousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M  | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H)   | Lisätiedot:                                     | -     |