



New Holland T7.190 PCE50 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€)

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | |
|---|----------------|--|----------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 110 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 110 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 121(140) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 700/1500(805/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 66 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,9(0,3)...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1550 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 19(28)/6(12) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 19 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E (Av, Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1970/1547/2120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 82.6 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R38 | eturenkaat | 16.9R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 304 | Akseliväli (cm) | 279 |
| Kääntö- | 1026 | Paino ajokunnossa | 7300 | Taka-akselipaino | 4325 |
| Etuakselipaino | 2975 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 69 |
| Ilmastointilaite | on(A) | Ilmaistuin | on(A) | Ohjaamojousitus | M |

Etujousitus

H

Lisätiedot: