



New Holland T7.200 PC 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 113600

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 113600 |
|--|--------------|---|----------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 888 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 115 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 128 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 141(151) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 740/1400(866/1600) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 49 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,3...40(50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1660) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 28(29)/12 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 18(19) | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,B,E,Av | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1970/1547/2120 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 113 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydrauliöljy (litraa) | 37 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4S(+3ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 82.6 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioorenkaat takana | 20.8R38 | Vakioorenkaat edessä | 16.9R38 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 270+AB48 | Suurin korkeus vakioenkain (m) | 302 | Akseliväli (m) | 274 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1026(990) | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6300 | Taka-akselipaino (kg) | 3880 |
| Etuakselipaino (kg) | 2420 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (M) |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |