



New Holland T7.210 PC 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 136800

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	136800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1021	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- katus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	123
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	134	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	142(157)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	770/1500(875/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9(0,3)...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	18(19,28)/6(12)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdi T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1970/1547/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	113
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	37	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(+3ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R38
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	270+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	274
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1026(990)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7100	Taka-akselipaino (kg)	4200

Etuakselipaino (kg)	2900	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			