



New Holland T7.220 PC 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 112900

| Malli | New Holland | Merkki | GB | Valmistus- maa (€) | 112900 |
|--|-------------|--|--------------|---|--------------------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 918 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6728 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi | 3B |
| Päästö-normi EU Stage | SCR | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 123 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 138 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 151(160) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
| Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 825/1500(960/1500) |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 55 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentin nousu | V |
| Jäähdystyysuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 61 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,3...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (r/min) | (1660) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 28/12 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 18(19)/ | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | B,E | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1569/1893 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 21 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl) | 4S (8S,4ES) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 86 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 580/70R38 |
| Vakioengastus | 480/70R28 | (l) | 440 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 307 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 288 | Akseliväli (cm) | 1250(1080) | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 7500 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4520 | Taka-akselipaino (kg) | 2980 | Etuakselipaino (kg) | - |

| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 69 | Suurin melutaso | on(A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |
|--|-----|---|-------|--|-------|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (M) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |

Lisätiedot: