



New Holland T7.220 PCE 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126800

| merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 126800 |
|---|-------------|---|--------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 906 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 124 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 140 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 153(162) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 825/1500(960/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | 53 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 54 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,3...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1660) |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 28/12 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 18(19) | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,BE(A,E) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1569/1893 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 21 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES(9ES) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 86 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 580/70R38 |
| eturenkaat | 480/70R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 395 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 307 |
| Akseliväli (cm) | 288 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1250(1080) | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7500 |
| Taka-akselipaino (kg) | 4520 | Etuakselipaino (kg) | 2980 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 450 |

| Suurin melutaso (dB(A)) | 69 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) |
|---|----|--|-------|---|-------|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | - |