



New Holland T7.225 AC 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 153200

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	153200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1206	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/6728 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	134
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	134	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	153(168)	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm)	840/1500(940/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)	1550	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1970/1547/2120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	125(140)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	37	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	82.6
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R38
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	270+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	274
Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1026(990)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7100	Taka-akselipaino (kg)	4200

Etuakselipaino (kg)	2900	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	450	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitu M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			