



New Holland T7.225 AC50 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 184100

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€) | 184100 |
|---|-------------|---|----------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1374 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue) | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 134 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 134 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 153(168) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 840/1500(940/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 54 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1550 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1970/1547/2120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 125(140) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 37 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(8ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 82.6 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R38 | eturenkaat | 16.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 270+AB48 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 302 | Akseliväli (cm) | 274 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1026 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7300 | Taka- akseli- paino (kg) | 4325 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------|--|----|
| Etu- akseli- paino (kg) | 2975 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 450 | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |