



New Holland T7.245 PC 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 154900

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	154900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	945	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6728 T1 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	149
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	164	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	168(183)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	9301500(1035/1500)
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	28/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa- nopeuksilla (r/min)	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	120(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(+3ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104

Nostolaitteen hallinta E **Vakioengastus** 650/65R42 **eturenkaat** 540/65R30
M=mekaaninen
E=sähköinen

Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	395+AB48	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	307	Akseliväli (cm)	288
(cm)	1150(1080)	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	8200	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4960
Taka- akseli- paino (kg)	3240	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			