



New Holland T7.245 PC50 2022

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 205600

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 205600 |
|---|---------------|---|--------------------------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1254 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 149 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 164 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 168(183) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 840/1500(940/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,2(0,3)...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | (1660) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 19(28)/6(12) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 19 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä-tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1569/1893(1931/1598/1912/1583) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120(150) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 50 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(+3ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 104 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakiorengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |

| | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|--|------|
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 395+AB48 | Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 307 | Akseliväli (cm) | 288 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1150 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8200 | Taka-akselipaino (kg) | 4960 |
| Etuakselipaino (kg) | 3240 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | Etunostolaite vakio | | |