



## New Holland T7.250 PCE 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 138300

merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	138300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	854	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	149
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	162	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	180(186)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	927/1500(1082/1500)
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%)	43	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(1660)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	28/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,BE(A,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	21	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäästö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(9ES)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	86	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42
eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	395	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	307
Akseliväli (cm)	288	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1250(1080)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7700

<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4640	<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3060	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	450
<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69	<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)
<b>Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	M	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>	-