



New Holland T7.250 PCE 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 147400

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 147400 |
|--|--------------|---|--------------|---|---------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 910 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 149 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 162 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 180(186) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierrosluku (r/min) | 927/1500(1082/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,3...40(50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (1660) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 28/12 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 18(19) | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | B,BE(A,E) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1569/1893 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 150 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 50 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 5ES(9ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 86(104) |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakiorenkaat takana | 650/65R42 | Vakiorenkaat edessä | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 395+AB48 | Suurin korkeus vakiorenkain (m) | 307 | Akseliväli (m) | 288 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------|--|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1150(1080) | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 7700 | Taka-akselipaino (kg) | 4640 |
| Etuakselipaino (kg) | 3060 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 450 | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |
| Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | M |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |