



New Holland T7.260 AC 2019

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 193200

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	193200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1079	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 T1 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitus-tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva-geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	164
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	179	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	179(194)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1000/1500(1100/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1450	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E(A,B,Be,E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150(170)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioiljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104

Nostolaitteen hallinta E Vakiorengastus 650/65R42 eturenkaat 540/65R30
M=mekaaninen
E=sähköinen

Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	395+AB48	Suurin korkeus vakio renkain (cm)	307	Akseliväli (cm)	288
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1150(1080)	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8200	Taka-akselipaino (kg)	4960
Etuakselipaino (kg)	3240	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	450	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etu jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			