



## New Holland T7.260 AC50 PLM 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 267000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	AT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	267000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1492	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6728 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	164
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	179	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	179(194)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1000/ 1500 (1100/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03..50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1450	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Be,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	170
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	7ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	104
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	465+AB54	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	326	Akseliväli (cm)	288
Kääntö-	1150	Paino ajokunnossa	9100	Taka-akselipaino	5500

<b>Etuakselipaino</b>	3600	<b>Vakiovarusteena</b>	-	<b>Suurin</b>	66
<b>Ilmastointilaite</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b>	M(H)
<b>Etujousitus</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	Etunostolaite vakio		