



## New Holland T7.260 PCE50 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 214900

<b>Merkki</b>	New Holland	<b>Valmistusmaa</b>	GB	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)</b>	214900
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1201	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi</b>	6/6728 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue)</b>	DOC+SCR-F	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	164
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	179	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	179(194)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	1000/1500(1100/1500)
<b>Vääntöarvon mittaussuunnitelmän</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	46
<b>Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2,2(0,3)...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	(1660)	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	19(28)/6(12)
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	19	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske rymintä- aluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B,Be,E	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa- nopeuksilla (r/min)</b>	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	120(150)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	50	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	5ES(8ES)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	104
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	650/65R42	<b>eturenkaat</b>	540/65R30

<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	395+AB48	<b>Suurin korkeus vakiorenkain (cm)</b>	307	<b>Akseliväli (cm)</b>	288
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1150	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	8200	<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	4960
<b>Etu- akseli- paino (kg)</b>	3240	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	450	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69
<b>Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	M
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			