



## New Holland T7.270 AC 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 187200

<b>Merkki</b>	New Holland	<b>Valmistusmaa</b>	GB	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)</b>	187200
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	965	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi</b>	6/6728 TI 4V	<b>Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4</b>	4
<b>Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka</b>	SCR+VGT	<b>Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimellis- kierroksilla (kW)</b>	179
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	194	<b>Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	194(201)	<b>Nimellis- kierrosluku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	1100/1500(1160/1500)
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	42
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,03...40(50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1450	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	0
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	B,E(A,B,Be,E)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa- nopeuksilla (r/min)</b>	1569/1893(1931/1598/1912/1583)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	150(170)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	50	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	5ES(8ES)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	104

Nostolaitteen hallinta E Vakiorengastus 650/65R42 eturenkaat 540/65R30  
M=mekaaninen  
E=sähköinen

<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	395+AB48	<b>Suurin korkeus vakioirenkain (cm)</b>	307	<b>Akseliväli (cm)</b>	288
(cm)	1150(1080)	<b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)</b>	8200	<b>Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	4960
<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	3240	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	450	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on A	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	M
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			