



New Holland T7.270 AC50 PLM 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 279000

| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | AT | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 279000 |
|---|-------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1438 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 179 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 194 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 194(201) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1100/1500 (1160/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03..50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1450 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Be,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1569/1893(1931/1598/1912/1583) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 170 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 50 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 7ES(8ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 104 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 465+AB54 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 326 | Akseliväli (cm) | 288 |
| Kääntö- | 1150 | Paino ajokunnossa | 9200 | Taka-akselipaino | 5550 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|---------------------|------------------------|------|
| Etuakselipaino | 3650 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 66 |
| Ilmastointilaite | on(A) | Ilmaistuin | on(A) | Ohjaamojousitus | M(H) |
| Etujousitus | H | Lisätiedot: | Etunostolaite vakio | | |