



New Holland T7.270 AC50 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 232600

| | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|---|----------------------|
| Merkki | New Holland | Valmistusmaa | GB | Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€) | 232600 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1199 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue) | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 179 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 194 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 194(201) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1100/1500(1160/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 42 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1450 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Be,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa- nopeuksilla (r/min) | 1569/1893(1931/1598/1912/1583) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 150(170) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 50 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 5ES(8ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 104 |

Nostolaitteen hallinta E **Vakioengastus** 650/65R42 **eturenkaat** 540/65R30
M=mekaaninen
E=sähköinen

| | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|------|
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 395+AB48 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 307 | Akseliväli (cm) | 288 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1150 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8200 | Taka- akseli- paino (kg) | 4960 |
| Etu- akseli- paino (kg) | 3240 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 450 | Suurin melutaso (dB(A)) | 69 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamajousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |