



New Holland T7.315 AC 2017

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 238000

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	238000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1021	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6728 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR+VGT	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	224
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	233	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	1282/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	45
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1300 (50 km/h 1600)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan- vaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1598/1912/1583	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	165(210)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	70	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(8ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	110
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/70R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	630+AB96	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	333	Akseliväli (cm)	300
(cm)	1140	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	10500	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6360

Taka- akseli- paino (kg)	4140	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on A	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50 km/h ilman lisähintaa		