



## New Holland T7.315 AC50 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 310500

<b>Merkki</b>	New Holland	<b>Valmistusmaa</b>	AT	<b>Ohjehinta vakiovarustein</b> 2/2022 sis.alv 24 % (€)	310500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1333	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6728 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A</b> 3B 4 5	5
<b>Päästönrajoitustekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	DOC+SCR-F+VGT	<b>Ruiskutusjärjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	224
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	233	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho</b> nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	1282/1400
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek</b> V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	48
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,03...50	<b>40 km/h alle</b> nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1600	<b>Välityksiä eteen/taakse</b> kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS=</b> hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet A=540</b> E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	<b>Moottorin pyörimisnopeus</b> vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1598/1912/1583	<b>Hydrauliikan suurin tuotto</b> ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	165(210)
<b>Suurin öljymäärä</b> ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	70	<b>Venttiililohkoja</b> (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	5ES(8ES)	<b>Nostolaitteen nostovoima</b> (lisävaruste) (kN)	110
<b>Nostolaitteen hallinta</b> M=mekaaninen E=sähköinen	E	<b>Vakioengastus</b>	650/85R38	<b>eturenkaat</b>	600/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus</b> (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	630+AB96	<b>Suurin korkeus vakioenkain</b> (cm)	333	<b>Akseliväli (cm)</b>	300
<b>Kääntöpyörän halkaisija</b> (lisävarusteena) (cm)	1140	<b>Paino ajokunnossa säiliöt</b> täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11250	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	6835

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	4415	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	69
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on A	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on A	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	Etunostolaite vakio		