



New Holland T7030 PCE 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 112300

Malli	New Holland	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	112300
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	913	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6728 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	123
Teho nimelliskierroksilla (kW)	132	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	150(158)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	774/1400 (874/1600)
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	45	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	61	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,3...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(1660)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	28/12	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	18(19)/	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B,E	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1569/1893
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	21	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	5ES (9ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	86	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	580/70R38
Vakioengastus	480/70R28	(l)	440	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	307
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	288	Akseliväli (cm)	1250(1080)	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7500
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4520	Taka-akselipaino (kg)	2980	Etuakselipaino (kg)	450
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	-----	---	---

Lisätiedot: