



New Holland T7030 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94600

Malli	New Holland	Valmistusmaa	GB	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	94600
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	769	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6728TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	123	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	132	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	150(158)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	774/1400 (874/1600)	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	45
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	56	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1660	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	29/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	19/
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1526/2178	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	120	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	21
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S (9ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	86	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	440
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	307	Akseliväli (cm)	288	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1250(1080)
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6900	Taka-akselipaino (kg)	4150	Etuakselipaino (kg)	2750
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	450	Suurin melutaso (dB(A))	69	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-