



New Holland T7050 AC 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 132900

Malli	New Holland	Merkki	GB	Valmistus- maa (€)	132900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	917	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6728 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	145
Teho nimelliskierroksilla (kW)	156	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	172(177)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	860/1400 (965/1600)
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	37	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,03...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1450
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B,E	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1569/1893
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	150	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	21	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	5ES (9ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	104	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	650/65R42
Vakioengastus	540/65R30	(l)	440	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	307
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	288	Akseliväli (cm)	1250(1080)	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4640	Taka-akselipaino (kg)	3060	Etuakselipaino (kg)	450
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on A	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	---	-----	--	---

Lisätiedot: