



## New Holland T8.300 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 184900

| Malli  | New Holland | Merkki   | USA               | Valmistus- maa (€)   | 184900    |
|--|-------------|--|-------------------|--|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)   | 978         | Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | 6/8700 TI 4V      | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                      | 3B        |
| Päästö-normi EU Stage  | SCR         | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto SCR =<br>urearuiskutus/AdBlue | CR                | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                                | 189       |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)  | 208         | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)   | 216(219)          | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (r/min)                            | 2000      |
| Nimelliskierrosluku  | ISO 14396   | Tehonormi (kW)   |                   | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(Nm)                                     | 1267/1500 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  | ISO 14396   | Vääntöarvon mittausnormi<br>(%)  | 40                | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomenttinnousu   | V         |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen (kg/kW)                                 | 56          | Paino/ nimellistehon<br>kilowattia kohden (km/h)   | 1,0...40(3,4..50) | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (r/min)                                    | (1650)    |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(kpl)        | 23/6(19/4)  | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)   | 18(19)/           | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | HS        |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnan- vaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                     | -           | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)<br>(r/min)                              | B                 | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | 2000      |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(l/min)   | 161         | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l)                   | -                 | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (kpl)     | 5ES (6ES) |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kN) | 105         | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)  | E                 | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | 710/70R42 |
| Vakioengastus  | 600/70R30   | (l)  | 651               | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (cm)   | 360       |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)   | 345         | Akseliväli (cm)  | 1078              | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (kg)   | 10500     |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 6570        | Taka-akselipaino (kg)  | 3930              | Etuakselipaino (kg)  | 1600      |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (dB(A))  | 69          | Suurin melutaso  | on A              | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on A      |

|   |   |   |     |  |   |
|---|---|---|-----|--|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br>(lisävaruste) | M | Ohjaamojousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|---|---|-----|--|---|

Lisätiedot: