



## New Holland T8.330 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 195400

Malli	New Holland	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	195400
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	935	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/8700 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3B
Päästö-normi EU Stage	SCR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	209
Teho nimelliskierroksilla (kW)	230	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	235(241)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2000
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	1397/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	40	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	52	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,0...40(3,4..50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(1650)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	23/6(19/4)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	18(19)/	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	161	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	-	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	5ES (6ES)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	105	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	710/70R42
Vakioengastus	600/70R30	(l)	651	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	360
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	345	Akseliväli (cm)	1078	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	10800
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6790	Taka-akselipaino (kg)	4010	Etuakselipaino (kg)	1600
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on A	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A

<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	M	<b>Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
---	---	--	-----	---	---

**Lisätiedot:**