



New Holland T8.330 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 195400

| Malli | New Holland | Merkki | USA | Valmistus- maa (€) | 195400 |
|--|-------------|--|-------------------|--|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 935 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/8700 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi | 3B |
| Päästö-normi EU Stage | SCR | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 209 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 230 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 235(241) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2000 |
| Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 1397/1500 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 40 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 52 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 1,0...40(3,4..50) | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | (1650) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 23/6(19/4) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 18(19)/ | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | B | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2000 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 161 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | - | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 5ES (6ES) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 105 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 710/70R42 |
| Vakioengastus | 600/70R30 | (l) | 651 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 360 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 345 | Akseliväli (cm) | 1078 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 10800 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6790 | Taka-akselipaino (kg) | 4010 | Etuakselipaino (kg) | 1600 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 69 | Suurin melutaso | on A | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on A |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|---|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|---|--|-----|---|---|

Lisätiedot: