



New Holland T8.330 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 211200

Merkki	New Holland	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	211200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	918	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/8700 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrisen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	209
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	230	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	235(241)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierrosuku (r/min)	1397/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,0...40(3,4..50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	(1650)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	23/6(19/4)
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	18(19)	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	161
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioöljy (litraa)	-	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	5ES(6ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	105
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	710/70R42	Vakioorenkaat edessä	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	651+AB89	Suurin korkeus vakioenkain (m)	360	Akseliväli (m)	345
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1078	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11930	Taka-akselipaino (kg)	7160
Etuakselipaino (kg)	4770	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	1600	Suurin melutaso (dB(A))	68

Ilmastointilaite: on A
A=automaattinen,
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on A
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: